

DATENTRÄGERSCHRÄNKE S UND SE

**Feuerschutz zertifiziert nach
EN 1047-1 S120DIS**

**SE: Einbruchschutz zertifiziert nach
EN 1143-1 Grad II**

TECHNISCHE DATEN


- 120 Minuten Feuerschutz für magnetische Datenträger
- Vierseitiger Labyrinth-Feuerfalz schützt vor direktem Flammeneinschlag
- Kompakte Bauweise mit maximalem Fassungsvermögen

STANDARDAUSFÜHRUNG

- Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüssel
- Hellgrau RAL 7035
- Türanschlag: rechts
- Vorbereitet für Bodenbefestigung (Modelle SE 11 bis SE 14)

OPTIONEN

- Zahlenkombinations-Schloss, mechanisch
- Elektronenschloss
- Elektronenschloss mit Notöffnung (ab Grösse 12)
- Spezialfarben
- Inneneinteilung gemäss Preisliste



DATASAFE S 13



DATASAFE SE 14

Modelle	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol kg/lit.
	H	B	T	H	B	T	
FEUERSCHUTZ 120 MIN.							
S 11	732	786	831	332	444	470	288/71
S 12	1052	786	831	652	444	470	380/139
S 13	1295	786	831	895	444	470	445/191
S 14	1850	786	831	1450	444	470	631/310
S 15	1850	1195	831	1450	855	470	922/590
FEUERSCHUTZ 120 MIN. EINBRUCHSCHUTZ GRAD II							
SE 11	732	786	831	332	444	470	320/71
SE 12	1052	786	831	652	444	470	460/139
SE 13	1295	786	831	895	444	470	543/191
SE 14	1850	786	831	1450	444	470	785/310
SE 15	1850	1195	831	1450	855	470	1150/590

Tiefe: +87 mm für Beschläge