

ARMOIRES IGNIFUGES POUR DONNÉES INFORMATIQUES S ET SE

**Protection anti-feu certifiée selon
 EN 1047-1 S120DIS**

**SE: Protection anti-effraction certifiée selon
 EN 1143-1 Classe II**

DONNÉES TECHNIQUES


- Test anti-feu de 120minutes pour données informatiques
- Pli anti-feu de 4 côtés protège contre des flammes directes
- Construction compacte avec capacité maximale

FINITION STANDARD

- Serrure à clé à double panneton inclus deux clés
- Gris clair RAL 7035
- Pivots de porte: à droite
- Dispositif pour fixation au sol (modèles SE 11 – SE 14)

OPTIONS

- Serrure à combinaison de chiffres mécanique
- Serrure électronique
- Serrure électronique avec clé de secours (à partir de grandeur 12)
- Couleurs spéciaux
- Aménagement intérieur selon la liste de prix



DATASAFE S 13

DATASAFE SE 14

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol kg/lit.
	H	L	P	H	L	P	
PROTECTION ANTI-FEU 120 MIN.							
S 11	732	786	831	332	444	470	288/71
S 12	1052	786	831	652	444	470	380/139
S 13	1295	786	831	895	444	470	445/191
S 14	1850	786	831	1450	444	470	631/310
S 15	1850	1195	831	1450	855	470	922/590
PROTECTION ANTI-FEU 120 MIN. PROTECTION ANTI-EFFRACTION CLASSE II							
SE 11	732	786	831	332	444	470	320/71
SE 12	1052	786	831	652	444	470	460/139
SE 13	1295	786	831	895	444	470	543/191
SE 14	1850	786	831	1450	444	470	785/310
SE 15	1850	1195	831	1450	855	470	1150/590

Profondeur: +87 mm pour charnières